



PROLUTECH
VOUS ECLAIRER, NOTRE METIER



AIRSTAR

DISTRIBUTEUR
OFFICIEL



Fiche technique SIROCCO 75 000 lumens

TYPE/MODELE	Unité	75 000 lumens Réf. SIRO338
Caractéristiques mécaniques		
Diamètre de l'enveloppe	cm	110
Hauteur de l'enveloppe	cm	60
Hauteur optimale sur perche	m	1,60 à 5,30
Temps de montage moyen	mn	3
Caractéristiques électriques		
Nombre de lampes		6
Type de lampes		LED
Puissance des lampes	w	100
Puissance maximale	w	600
Durée de vie moyenne des lampes	h	50 000
Type de douille		Blocs [Driver + LED] indépendants x 6
Tension d'alimentation	v	100 - 240 / 50 Hz
Efficacité	Lm/W	125
Temps de réamorçage	s	Immédiat
Alimentation	-	secteur ou générateur 1 kVA
Surfaces d'éclairage		
-zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	m ²	780
-zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	m ²	3 640
Eclairage sous le ballon (à 3 mètres)	lux	551
Lumen maxi	lm	75 000
Température de couleur	°K	6 000
Caractéristiques de sécurité		
Indice de protection global	IP	54
Packaging		
Type		Cylindre PVC noir avec poignée intégrée
Poids net sans perche	Kg	12
Dimensions du fût	cm	L 100 x l 26 cm

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUÉRITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 89B266 Annecy