



Fiche technique SIROCCO 2S TBT 12V
60w LED

TYPE/MODELE	Unité	TBT 12V LED 60w <i>Réf. à venir</i>
<u>Caractéristiques du ballon</u>		
Dimensions de l'enveloppe	cm	ø 60 cm / H 45 cm
Hauteur de la perche P400TA	cm	130 à 410
Type de lampes		LED
Puissance des lampes	w	6 x 10w
Puissance maximale	w	60
Durée de vie moyenne des lampes	h	40 000
Lumen max	Lm	6 150
Rendement	Lm/w	100
Type de douille		6 panneaux LED COB (alimentés par 6 drivers)
Poids net du ballon seul	Kg	3
Poids total du ballon sans perche	Kg	5,4
Type de packaging		Valise métallique avec poignée intégrée. Ballon complet. Perche à part, en option.
Dimensions du packaging	cm	58 x 30 x 22 cm
Tension	v	min. 12V DC / max. 48V DC Connecteur allume-cigare
Option d'alimentation	v	Batterie 12V ou 48V
Temps de réamorçage		Immédiat
Autonomie	h	4h sur batterie de véhicule
<u>Caractéristiques photométriques</u>		
Eclairement sous le ballon (à 2m)	lux	100
Température de couleur : lumière du jour	°K	4 750
-zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	m ²	85
-zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	m ²	480
<u>Sécurité</u>		
Matériel résistant à la pluie et à la poussière		IP54
Alimentation basse tension	v	12V
Résistance au vent du ballon		80 km/h

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 89B266 Annecy