



PROLUTECH
VOUS ECLAIRER. NOTRE METIER



AIRSTAR
DISTRIBUTEUR
OFFICIEL



Fiche technique SIROCCO 2S TBT 24V
12X10w LED

Pour branchement sur batterie de véhicule

TYPE/MODELE	Unité	TBT 24V LED 12x10w Réf. SIR0323
<u>Caractéristiques du ballon</u>		
Dimensions de l'enveloppe	cm	ø 60 cm / H 45 cm
Hauteur maxi. de la perche P400TA	m	4m10
Type de lampes		LED
Puissance des lampes	w	12 x 10w
Puissance maximale	w	120
Durée de vie moyenne des lampes	h	40 000
Lumen max	Lm	12 300
Rendement	Lm/w	100
Type de douille		6 panneaux LED COB (alimentés par 6 drivers)
Poids net du ballon sans perche	Kg	5,4
Poids net du ballon seul	Kg	3
Type de packaging		Boîte métallique avec poignée intégrée. Ballon complet avec ses LED. Perche à part (option)
Dimensions du packaging	cm	58 x 30 x 22 cm
Tension d'alimentation	v	24V - Alimentation très basse tension de sécurité
Voltages disponibles		min. 24 V DC / max. 48 V DC
Connecteur		pincres crocodile
Temps de réamorçage		immédiat
<u>Caractéristiques photométriques</u>		
Eclairage sous le ballon (à 2mètres)	lux	200
Température de couleur : lumière du jour	°K	4 750
-zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	m ²	150
-zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	m ²	700
<u>Sécurité</u>		
Matériel résistant à la pluie et à la poussière		IP54
Protection des lampes		Système anti-vibration

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 89B266 Annecy