



Fiche technique
Lampe frontale à LED ATEX-H2

Réf. UN41-H2



Lampe frontale à LED avec sécurité intrinsèque ATEX-H2 Zone 0

Description :

- LED CREE blanche de 200 lumens
- Bandeau ajustable en caoutchouc
- IP 67 Résistant à la poussière et étanche
- Submersible à 1 m
- Autonomie : jusqu'à 4 heures
- 2 réglages de luminosité
- Interrupteur en caoutchouc facile d'utilisation
- Tête pivotante à 90 degrés
- Conforme à la norme ATEX Zone 0
- Soupape de sécurité à libération de gaz
- Compartiment à pile à verrouillage automatique
- Caoutchouc industriel synthétique durable
- Construction résistante aux chocs
- Fonctionnement : 3 piles AAA 1.5V
- Poids (sans piles) : 143g
- Dimensions : 80x50x45 mm



Classifications ATEX

II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Zone 0

GARANTIE DU MATERIEL : 1 AN

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 89B266 Annecy