



Fiche technique
Projecteur LED ATEX NOVA-EX

Réf. SC42-NOVA-EX



Description :

Avec son câble de 10m NOVA-EX est le projecteur parfait quand vous avez un accès permanent à l'électricité. Grâce à sa poignée intégrée, il est facile à transporter d'un lieu à un autre. Ce projecteur de travail antidéflagrant à LED COB très puissant fournit un éclairage extrêmement lumineux.

Caractéristiques techniques :

- Source lumineuse : LED COB à indice CRI+ très élevé
- Lumens : 1000-2000
- Lux@0,5m : 1600-3200
- Réglage de la puissance : 2 niveaux
- Faisceau : 110°
- Indice CRI : Ra > 95
- T° couleur : 6500K
- Indice de protection : IP65
- Impact Resistance : 1 mètre
- Câble : 10 m / 3x1 mm² H05RN-F
- Consommation électrique : 23W
- Tension d'alimentation / AC : 100-240V 50/60 Hz
- Température d'utilisation : -20° à +45°C
- Dimensions et poids net : 270 x 266 x 123 mm / 5.3 kg



Classifications

ATEX

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Zone 1/21

GARANTIE DU MATERIEL : 3 ANS

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 898266 Annecy